FH456

Router WiFi 300Mbps Máxima Cobertura

Diversión total al navegar

El router WiFi de alta potencia Tenda FH456 802.11n está diseñado para hogar mediano y grande. Las 4 antenas externas omnidireccionales de alto rendimiento de 5dBi y la tecnología de amplificador aseguran un rango de señal WiFi amplio, estable y rápido de hasta 300Mbps y una cobertura total para tu máxima diversión al navegar. La administración del temporizador puede activar/desactivar el router de forma automática, la instalación sin complicaciones, el control de ancho de banda y los diseños de seguridad WiFi son todos los beneficios que este router entrega para crear una red inteligente.

Señal WiFi Más Fuerte y Amplia

Las 4 antenas externas omnidireccionales de alto rendimiento de 5dBi con señal PA (amplificador de potencia) aseguran un rango de señal WiFi rápida, estable y amplia. Desde las tareas cotidianas como la navegación web, el correo electrónico y el chat en línea a tareas con alto ancho de banda como los juegos en línea y la transmisión de videos HD, puedes disfrutar de toda la diversión de navegar por internet en cualquier momento y en cualquier lugar sin problemas.
.

Presiona un botón para Encender/Apagar el WiFi

No necesitas pasar por ningún proceso problemático, solo presiona el botón WiFi para encender/apagar tu WiFi en cualquier momento fácilmente. Disfruta del bajo consumo de energía con el FH456.

Chip Superior WiFi Superior

El FH456 se basa en el chip WiFi independiente para garantizar compatibilidad y estabilidad excepcionales. Simplemente disfruta de la mejor diversión para navegar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Especificaciones

Características de Hardware	
Estándares y Protocolos	IEEE b/g/n, IEEE 802.3/3u
Interfaz	1 puerto WAN 10/100M auto -negotiation
	3 puertos LAN 10/100M auto-negociación
Antenas	4 antenas externas de 5dBi
Velocidad de transmisión	300Mbps
Indicador LED	SYS 、WiFi、 1、 2、 3、 WAN 、WPS、 T、 T
Botón	1*WPS/RST 1*WIFI
Energía de Entrada	100-240V—50/60Hz 0.3A
Energía de Salida	DC 9V==0.6A
Dimensiones	6.74*6.74*1.43in /171.3*171.3*36.4mm
Características de Software	
Tipo de Conexión WAN	IP Dinámica; IP Estática ,PPPoE
Modos de Operación	modo Router, WISP, repetidor Universal
VPN Pass-through	Soportado
Otras Funciones	control de ancho de banda, WiFi switch, clonado de MAC, actualización de saoftware por web
Características Inalámbricas	
Seguridad Inalámbrica	WPA/WPA2-PSK AES, TKIP, TKIP&AES
Frecuencia	2.4GHz
Otros	
Temperatura	Temperatura de Funcionamiento: 0° - 40°
	Temperatura de Almacenamiento: -40° - 70°
Humedad	Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación
	Humedad de Almacenamiento: 5%~90% RH sin condensación
Sistema Operativo	Windows 2000 mínimo IE5.0 or Firefox1.0 con últimas actualizaciones tarjeta de red instalada
Ajustes Predeterminados	Contraseña: admin Dirección IP : 192.168.0.1
Certificaciones	CE、RoHS、FCC、EAC、NOM、UKrSEPRO
Productos Relacionados	Extensor de Rango WiFi Universal A301
Contenido del Paquete	1* router FH456 , 1* adaptador de corriente, 1*guía de instalación rápida, 1* clabe ethernet

Website: http://www.tendacn.com Facebook: tenda, Twitter: tenda
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.6-8 Floor, Tower E3, No. 1001,
Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China. 518052
Tel: (86 755) 2765 7180 Fax: (86 755) 2765 7178
Email: sales@tenda.com.cn support@tenda.com.cn

Specifications are subject to change without notice.Copyright © 2015 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved. Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.Website: http://www.tendacn.com