

Tenda



CT6

Tenda Outdoor WLAN-Kamera

2K

Link
More




CT6

Tenda Outdoor WLAN-Kamera 2K

Produktbeschreibung

Die Tenda CT6 ist eine WLAN-Überwachungskamera für den Außenbereich und verfügt über eine gestochen scharfe 2K-Videoauflösung, eine Vollduplex Zwei-Wege-Audio Funktion, eine intelligente Bewegungserkennung sowie eine Funktion für Ton- und Lichtalarme. Die Kamera eignet sich perfekt für die Überwachung von Außenbereichen wie z.B. Innenhöfe, Gärten, Geschäfte oder Schulen. Die Überwachungsvideos können jederzeit über das Internet per LAN oder per WLAN abgerufen werden.

Hauptmerkmale



Licht- und Tonalarme für mehr Sicherheit

Sobald die Kamera eine unbefugte Person während der Alarmzeit erkennt, wird ein Alarmton mit blinkend weißem Licht ausgelöst. Zusätzlich erhalten Sie sofort eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone



Zwei Spotlights mit Infrarot-Lichtern für eine scharfe und farbechte Videoaufnahme selbst bei Nacht

Ausgestattet mit zwei Hochleistungs-Spotlights und zwei IR-Lichtern mit hochsensiblen Bildsensoren, ist die Nachtsicht besonders gut ausgeleuchtet und in voller Farbgebung sichtbar. Die WLAN-Kamera verfügt über drei Nachtsichtmodi: Smart-Modus, Vollfarb-Modus und Schwarz-Weiß-Modus,



S-Motion Bewegungserkennung

Basierend auf einem AI-Deep-Learning-Algorithmus, kann die CT6 Überwachungskamera menschliche Umriss und Bewegungen problemlos erkennen. Die CT6 erfasst Bewegungen zuverlässig, erkennt verdächtige Situationen und sendet Ihnen im Bedarfsfall ein Alarm-Signal in Echtzeit an Ihr Smartphone. Um die Genauigkeit zu verbessern, werden ungültige Alarmerkennungen zusätzlich effizient herausgefiltert.



IP66 Wasser- und Staubfest

Dank der IP66 Wasser- und Staubsicheren Bauweise der Kamera, kann die CT6 auch bei starkem Regen, bei Sonne, bei Stürmen oder bei Schnee problemlos draußen verwendet werden.



Zwei Speichermöglichkeiten

Die Überwachungsvideos können auf einer lokalen Micro-SD-Karte oder im Cloud-Speicher gespeichert werden. Selbst wenn bei einem Vandalismus-Fall etwas an Ihren Geräten kaputt geht, können Sie die Videos über die Cloud-Speicherung weiterhin abrufen.

Hauptmerkmale



Einfache Kommunikation dank Zweiwege-Audiot

Die Echtzeit Vollduplex Zweiwege-Audio-Funktion, ermöglicht es Ihnen jederzeit und überall mit Ihrer Familie zu sprechen auch wenn Sie gerade nicht Zuhause sind. Die CT6 verfügt über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher.



Individualisierbare Sprachalarme

Sie können drei personalisierte Sprachnachrichten einsprechen und festlegen. Das eignet sich z.B. als Ladenbegrüßung oder als Diebstahlwarnung.



Zwei leistungsstarke Antennen für eine größere Reichweite

Dank der zwei leistungsstarken Antennen mit verbessertem Signalstärke, wird die WLAN-Leistung um bis zu 50 % erhöht. Das sorgt für eine größere Übertragungsdistanz, einer stärkeren Leistung hinter dicken Wänden und einem besseren Schutz vor Signalstörungen. Selbst bei überlasteten Netzwerken, sorgt der RJ45-Port zusätzlich für eine extrem schnelle Übertragungsgeschwindigkeit auf höchstem Niveau.

Technische Daten

Hardware-Spezifikationen	
Anschlüsse	Speicher: Micro SD Karte (Bis zu 128 GB, Class10 und höher) Netzteil: DC 12V Ethernet: 1x RJ45, 10M/100M Auto-Negotiation Ethernet-LAN-Port
Objektiv	4mm @F1.6
Tasten	1x Reset
LED-Anzeige	1x zweifarbig LED-Anzeige (rot & blau)
Antennen	Zwei externe Antennen
Abmessungen	72mm x 175mm
Video-Spezifikationen	
Auflösung	2304 x 1296
Tag- und Nachtsichtmodus	ICR-Typ
Rauschunterdrückung	Digitale 3D-Rauschunterdrückung
DWDR	Wird unterstützt
Gegenlicht-Kompensation	Wird unterstützt
ROI	Wird unterstützt
WLAN-Spezifikationen	
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
WLAN-Rate	300 Mbit/s
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Weiteres	
Intelligenter Alarm	Bewegungserkennung und S-Motion Bewegungserkennung
Zusätzliches Licht	Zwei IR-Lichter und zwei Spotlights
Alarm	Ton- und Lichtalarm
Audio	Vollduplex Zwei-Wege-Audio
DIY Audio	Bis zu 3 personalisierte Audioaufnahmen
Infrarot-Nachtsichtweite	30 Meter (Je nach Umgebung)
Temperatur	Betriebstemperatur: -30°C ~ 60°C Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C

Technische Daten

Luftfeuchtigkeit	Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10% - 95% RH (nicht kondensierend) Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 3% ~ 95% RH (nicht kondensierend)
Zertifizierung	CE, RoHs, FCC, RCM
Verpackungsinhalt	Outdoor WLAN-Überwachungskamera, Netzteil, Zubehörsatz für die Wandmontage, Schnellstartanleitung